

Dane techniczne
Kolor: dostępne są różne kolory Połysk: matowy Rozcieńczanie/Czyszczenie: bez rozcieńczania, czyszczenie wodą Wydajność teoretyczna: 10-15 m ² /l – jedna warstwa (w zależności od rodzaju drewna i absorpcji) Temperatura otoczenia podczas nakładania: 10-30°C Czas schnięcia: (przy 20-25°C i 65% wilgotności względnej) Na dotyk: 30 min Przed nałożeniem kolejnej warstwy: 4 godziny Całkowite wyschnięcie: 24 godziny Okres przechowywania: 12 miesięcy (przy 5-30°C)
Zastosowanie
<ul style="list-style-type: none">- Drzwi- Okna- Ogrodzenia- Meble ogrodowe- Szopy- Stoliki itp.
Nakładanie
W przypadku zastosowań zewnętrznych, nie należy nakładać farby w temperaturze poniżej 8°C lub gdy spodziewane są opady deszczu. Temperatura otoczenia musi wynosić minimum 3°C powyżej punktu rosy przy danej wilgotności względnej. Materiałów Ecolak nie należy mieszać z innymi materiałami, jeśli nie jest to zalecane przez naszą firmę. Farby należy używać jedynie w sposób wskazany w specyfikacji. Należy upewnić się, że produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, a powierzchnia – odpowiednio przygotowana.
Opakowanie
18 l / 4,5 l / 2,5 l / 0,75 l

Opis produktu
Przezroczysty, częściowo wodoodporny lakier wodny. Do użytku we wnętrzach i na zewnątrz, nie wymaga gruntowania, szybko wysycha, łatwo się nakłada. Zapewnia dobrą ochronę przez długi czas, pozwala zachować naturalny wygląd drewna.
Zalety i właściwości szczególne
<ul style="list-style-type: none">- Długi czas ochrony- Łatwe nakładanie- Naturalny wygląd- Do użytku we wnętrzach i na zewnątrz- Wysoka wydajność
Przygotowanie powierzchni
Staranne przygotowanie powierzchni drewnianej zapewnia optymalną absorpcję powłoki i trwałość, która utrzyma się przez lata. Sprawdź absorpcję wody na starym lub nowym drewnie przed nałożeniem farby. Polej powierzchnię wodą, w celu sprawdzenia, czy woda jest absorbowana. W przypadku gdy absorpcja jest zbyt wolna, należy dokładniej wyczyścić powierzchnię przed nałożeniem farby. Różne rodzaje drewna mogą wpłynąć na zmianę koloru farby! Drewno powinno zostać wypolerowane papierem ściernym "0"; pył po ścieraniu i/lub wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Powierzchnię należy oczyścić ze wszelkich złuszczonych resztek starej farby, wapna, pyłu. Opakowanie należy ostrożnie otworzyć, a krople wody należy natychmiast usunąć. Jeśli zamierzasz użyć więcej niż jednej puszki tej samej farby, wymieszaj farbę ze wszystkich puszek w jednym dużym wiadrze, aby zapewnić jej jednolitość. Całą powłokę należy nałożyć jednorazowo, aby uniknąć wystąpienia "szwów" między osobno pokrywanyymi fragmentami.
Patrz: dokument "Ecolak – przygotowanie powierzchni".