

Dane techniczne		
Kolor: dostępne są różne kolory		
Połysk: jedwabisty		
Rozcieńczanie/Czyszczenie: bez rozcieńczania, czyszczenie wodą		
Wydajność teoretyczna: 10 m ² /l – jedna warstwa (zależy od rodzaju drewna i absorpcji)		
Temperatura otoczenia podczas nakładania: 10-30°C		
Czas schnięcia: (przy 20-25°C i 65% wilgotności względnej)		
Na dotyk: 1 godzina		
Przed nałożeniem kolejnej warstwy: 2 godziny		
Całkowite wyschnięcie: 24 godziny		
Okres przechowywania: 12 miesięcy (przy 5-30°C)		
Zastosowanie		
<ul style="list-style-type: none"> - Drzwi - Okna - Ogrodzenia - Meble ogrodowe - Szopy - Stoliki itp. 		
Nakładanie		
Sposób nakładania	Rozpuszczalnik	Rozcieńczenie
Pędzel	Bez rozcieńczania	
Wałek	Woda	10-15%
Natrysk	Woda	20-30%

Opis produktu
Przyjazna dla środowiska, modyfikowana powłoka poliuretanowa na bazie wody, zaprojektowana w celu zapewnienia doskonałej ochrony drewna i metalu, o wysokiej wydajności, łatwa w nakładaniu, bezzapachowa. Zapewnia ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym.
Zalety i właściwości szczególne
<ul style="list-style-type: none"> - Odpowiednia do zastosowania na powierzchniach suchych i mokrych - Odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne - Gładka, zapewniająca higienę powierzchni - Łatwe i proste w utrzymaniu - Wystarczy nałożyć jedną warstwę - Doskonała hydrofobowość
Przygotowanie powierzchni
<p>Staranne przygotowanie powierzchni drewnianej zapewnia optymalną absorpcję powłoki i trwałość, która utrzyma się przez lata. Sprawdź absorpcję wody na starym lub nowym drewnie przed nałożeniem farby. Polej powierzchnię wodą, w celu sprawdzenia, czy woda jest absorbowana. W przypadku gdy absorpcja jest zbyt wolna, należy dokładniej wyczyścić powierzchnię przed nałożeniem farby. Różne rodzaje drewna mogą wpłynąć na zmianę koloru farby!</p> <p>Drewno powinno zostać wypolerowane papierem ściernym "0"; pył po ścieraniu i/lub wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Powierzchnię należy oczyścić ze wszelkich złuszczonych resztek starej farby, wapna, pyłu. Opakowanie należy ostrożnie otworzyć, a krople wody należy natychmiast usunąć. Jeśli zamierzasz użyć więcej niż jedną puszkę tej samej farby, wymieszaj farbę ze wszystkich puszek w jednym dużym wiadrze, aby zapewnić jej jednolitość. Całą powłokę należy nałożyć jednorazowo, aby uniknąć wystąpienia "szwów" między osobno pokrywanymi fragmentami.</p> <p>Patrz: dokument "Ecolak – przygotowanie powierzchni".</p>
Opakowanie
18 l / 2,5 l / 0,75 l